

Beispiel für Eintrag Bauschutt- und Abfallaufbereitungsanlage in ARVIS / VeVA-online

Stand 23.11.2017

17 05 06 Unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial

17 05 06 Unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial

17 01 02 Ziegel

17 01 02 Ziegel

17 01 01 Betonabbruch

17 01 07 Mischabbruch

17 01 98 Strassenaufbruch

17 03 02 Ausbauasphalt

mit einem Gehalt von
bis zu 250 mg PAK pro kg

17 03 01* [ok] Ausbauasphalt mit einem
Gehalt von 250 bis 1000 mg PAK pro
kg

** VVEA, Art. 52 abs 1, lit. a und b
Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250
mg PAK pro kg darf im Rahmen
von Bauarbeiten bis zum 31. Dezember 2025
verwertet werden, wenn die Bedingungen gem. lit. a
und b erfüllt sind.*

Bauschutt- aufbereitungs- anlage (BSA)

RC-Mischgranulatgemisch

RC-Asphaltgranulatgemisch

RC-Betongranulatgemisch

RC-Kiesgemisch A

RC-Kiesgemisch B

RC-Kiesgemisch P

Mischgranulat

Betongranulat

RC-Baustoffe nach BAFU-Bauabfallrichtlinie

19 12 02 Eisenmetalle

19 12 10 Brennbare Abfälle

Nach
SN 670 119-NA

Nach
SN 670 102-NA